



Modelis  
 Metriska  
 Slīdes ātrums maks.  
 0.8 m/s  
 Temperatūra maks.  
 80 °C  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Montāža  
 Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
 Materiāls  
 Polyurethane (PUR)  
 Izmantošana  
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
d	D	L	C
h11	+0,20 0	+0,10 0	+0,20 0

## Apraksts

vienkārša montāža  
 Vienkāršs risinājums.  
 augsta nodilumizturība

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	C mm
WRM-P 04	4	12.0	3.0	9.0
WRM-P 05-S	5	12.0	2.8	9.0
WRM-P 06-S	6	12.0	3.0	9.0
WRM-P 08	8	14.6	3.8	11.0
WRM-P 10	10	16.6	3.8	13.0
WRM-P 12	12	18.6	3.8	15.0
WRM-P 14	14	20.6	3.8	17.0
WRM-P 15	15	21.6	3.8	18.0
WRM-P 16-1	16	22.5	3.0	19.0
WRM-P 16	16	22.6	3.8	19.0
WRM-P 18	18	24.6	3.8	21.0
WRM-P 20-1	20	26.0	3.4	23.0
WRM-P 20	20	28.6	5.3	23.0
WRM-P 22	22	30.6	5.3	25.0
WRM-P 25	25	33.6	5.3	28.0
WRM-P 28	28	36.6	5.3	31.0
WRM-P 30	30	38.6	5.3	33.0
WRM-P 30-1	30	40.0	3.0	34.5
WRM-P 32-1	32	40.0	3.7	35.0
WRM-P 32	32	40.6	5.3	35.0
WRM-P 35	35	43.6	5.3	38.0
WRM-P 35-1B	35	45.0	4.0	39.0
WRM-P 36	36	44.6	5.3	39.0
WRM-P 38	38	46.6	5.3	41.0
WRM-P 38-1	38	48.5	4.8	41.0
WRM-P 40	40	48.6	5.3	43.0
WRM-P 42	42	50.6	5.3	45.0
WRM-P 45	45	53.6	5.3	48.0
WRM-P 45-1	45	55.6	5.3	48.0
WRM-P 45-1B	45	60.0	4.2	53.0
WRM-P 50	50	58.6	5.3	53.0
WRM-P 50-1	50	60.6	5.3	53.0
WRM-P 50-1B	50	65.5	4.2	58.0

Apzīmējums	d mm	D mm	L mm	C mm
WRM-P 55	55	63.6	5.3	58.0
WRM-P 55-1	55	65.6	5.3	58.0
WRM-P 56	56	64.6	5.3	59.0
WRM-P 56-1	56	66.6	5.3	59.0
WRM-P 60	60	68.6	5.3	63.0
WRM-P 60-S	60	70.6	5.5	66.5
WRM-P 63	63	71.6	5.3	66.0
WRM-P 63-1	63	73.6	5.3	67.0
WRM-P 65	65	73.6	5.3	68.0
WRM-P 65-2	65	75.6	5.3	69.0
WRM-P 65-1	65	76.6	6.0	71.5
WRM-P 70	70	78.6	5.3	73.0
WRM-P 70-2	70	80.0	5.0	74.0
WRM-P 70-1	70	82.6	7.1	76.0
WRM-P 73-1	73	83.6	7.3	76.0
WRM-P 75	75	83.6	5.3	78.0
WRM-P 75-1	75	87.2	7.1	81.0
WRM-P 78-2	78	86.0	5.0	81.0
WRM-P 78-S	78	88.6	5.5	84.5
WRM-P 80	80	88.6	5.3	83.0
WRM-P 80-1	80	92.6	7.1	86.0
WRM-P 85-1	85	93.6	5.3	88.0
WRM-P 85	85	97.2	7.1	91.0
WRM-P 90	90	102.2	7.1	96.0
WRM-P 92-S	92	103.6	5.5	97.0
WRM-P 95	95	107.2	7.1	101.0
WRM-P 97-2	97	105.0	5.0	100.0
WRM-P 99	99	109.6	5.5	103.0
WRM-P 100	100	112.2	7.1	106.0
WRM-P 105	105	117.2	7.1	111.0
WRM-P 110	110	122.2	7.1	116.0
WRM-P 115-1	115	123.6	5.3	118.0
WRM-P 115	115	127.2	7.1	121.0
WRM-P 120-S	120	130.6	5.5	126.5
WRM-P 120	120	132.2	7.1	126.0
WRM-P 125	125	137.2	7.1	131.0
WRM-P125-1	125	140.2	10.1	132.0
WRM-P 130-1	130	138.6	5.3	133.0
WRM-P 130	130	142.2	7.1	136.0
WRM-P 135	135	147.2	7.1	141.0
WRM-P 140-2	140	148.6	6.0	143.0
WRM-P 140	140	152.2	7.1	146.0
WRM-P 140-1	140	155.0	9.0	147.0
WRM-P 141-S	141	151.6	5.5	147.5
WRM-P 145	145	157.2	7.1	151.0
WRM-P 150-2	150	158.6	5.3	153.0
WRM-P 150	150	162.2	7.1	156.0
WRM-P 150-1	150	165.0	7.5	156.0
WRM-P 150-3	150	165.2	10.1	158.0
WRM-P 160-1	160	172.2	7.1	166.0
WRM-P 160	160	175.2	10.1	167.6
WRM-P 162-S	162	172.6	5.5	168.0
WRM-P 170	170	185.2	10.1	178.0
WRM-P 180	180	195.2	10.1	188.0
WRM-P 180-2	180	200.0	7.0	188.0
WRM-P 180-3	180	200.0	10.2	190.0
WRM-P 183-S	183	193.6	5.5	189.0
WRM-P 190-2	190	198.6	5.3	193.0

<b>Apzīmējums</b>	<b>d</b> mm	<b>D</b> mm	<b>L</b> mm	<b>C</b> mm
WRM-P 190	190	205.2	10.1	198.0
WRM-P 190-1	190	210.0	10.1	200.0
WRM-P 200	200	215.2	10.1	208.0
WRM-P 200-3	200	220.0	10.2	210.0
WRM-P 220	220	235.2	10.1	228.0
WRM-P 220-1	220	240.0	10.1	230.0
WRM-P 230	230	245.2	10.1	238.0
WRM-P 240	240	255.2	10.1	248.0
WRM-P 300-5	300	315.2	10.1	308.0