



Modelis  
Collas  
Slīdes ātrums maks.  
0.8 m/s  
Temperatūra maks.  
80 °C

Temperatūra min.  
-30 °C

Darba vides  
Minerāleļļa  
Montāža  
Tīrītāju izveidot elipsveida formā un iespiest rievā  
Materiāls  
Polyurethane (PUR)  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance |            |            |            |
|----------------------|------------|------------|------------|
| d                    | D          | L          | C          |
| h11                  | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | +0,20<br>0 |

## Apraksts

vienkārša montāža  
Vienkāršs risinājums.  
augsta nodilumizturība

## Produkts

| Apzīmējums     | d nom.<br>mm | D<br>mm | L<br>mm | C<br>mm |
|----------------|--------------|---------|---------|---------|
| WRM-PI 050 075 | 12.70        | 19.06   | 3.2     | 16.76   |
| WRM-PI 075 112 | 28.57        | 28.57   | 4.8     | 24.88   |
| WRM-PI 087 125 | 22.22        | 31.75   | 4.8     | 28.45   |
| WRM-PI 100 137 | 25.40        | 34.92   | 4.8     | 31.62   |
| WRM-PI 112 150 | 28.57        | 38.10   | 4.8     | 34.80   |
| WRM-PI 125 162 | 31.75        | 41.27   | 4.8     | 37.97   |
| WRM-PI 137 175 | 34.92        | 44.45   | 4.8     | 41.14   |
| WRM-PI 150 187 | 38.10        | 47.62   | 4.8     | 44.32   |
| WRM-PI 162 200 | 41.27        | 50.80   | 4.8     | 47.50   |
| WRM-PI 175 212 | 44.45        | 53.97   | 4.8     | 50.67   |
| WRM-PI 200 250 | 50.80        | 63.50   | 6.4     | 59.18   |
| WRM-PI 225 275 | 57.15        | 69.85   | 6.4     | 65.46   |
| WRM-PI 250 300 | 63.50        | 76.20   | 6.4     | 71.81   |
| WRM-PI 262 312 | 66.67        | 79.37   | 6.4     | 74.98   |
| WRM-PI 300 350 | 76.20        | 88.90   | 6.4     | 84.51   |
| WRM-PI 350 400 | 88.90        | 101.60  | 6.4     | 97.20   |
| WRM-PI 450 500 | 114.30       | 127.00  | 6.4     | 122.61  |