



Modelis
Virzuļa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens
līdz 500 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
uz viengabala virzuļiem
Materiāls
(2) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
(1) vadgredzens: poliacetāls
(4) atbalstgredzens: poliacetāls
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

| Toleranz / Tolerance | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| D | d | L | R | P | G | Q | E |
| H11 | ±0,08 | ±0,2 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,08 | ±0,1 |

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
augsta ekstrūzijas pretestība

Produkts

| Apzīmējums | D | d | L | G | E | R | Q |
|-------------------|-------|-----|------|------|------|--------|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| B 177 118-NWO-KR | 45.0 | 30 | 9.5 | 6.35 | 3.10 | 40.40 | 25.80 |
| B 196 118-NWO-KR | 50.0 | 30 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 44.30 | 25.80 |
| B 216 157-1-NWO-K | 55.0 | 40 | 11.0 | 6.35 | 3.10 | 50.40 | 35.80 |
| B 236 157-NWO-KR | 60.0 | 40 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 54.16 | 36.10 |
| B 248 177-NWO-KR | 63.0 | 45 | 11.0 | 6.35 | 3.10 | 58.40 | 40.84 |
| B 275 196-NWO-KR | 70.0 | 50 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 64.20 | 45.84 |
| B 314 236-NWO-KR | 80.0 | 60 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 74.30 | 55.80 |
| B 354 275-NWO-KR | 90.0 | 70 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 84.15 | 66.10 |
| B 393 314-NWO-KR | 100.0 | 80 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 94.15 | 75.84 |
| B 411 334-NWO-KR | 104.5 | 85 | 13.0 | 6.35 | 3.35 | 98.90 | 81.10 |
| B 433 354-1-NWO-K | 110.0 | 90 | 13.0 | 6.35 | 3.10 | 104.15 | 85.90 |
| B 452 374-NWO-KR | 115.0 | 95 | 14.5 | 6.35 | 3.35 | 109.90 | 90.50 |
| B 492 413-NWO-KR | 125.0 | 105 | 12.5 | 6.35 | 3.35 | 119.15 | 101.00 |
| B 629 551-1-NWO-K | 160.0 | 140 | 14.0 | 6.35 | 3.20 | 154.30 | 136.00 |