



Modelis  
Virzuļa leņķveida uzmava  
Ekspluatācijas spiediens  
līdz 400 bar  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s

Temperatūra maks.  
110 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C

Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
uz vairākdaļu virzuļiem

Materiāls  
(3) balstgredzens: poliacetāls/PTBR  
(1) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts  
(2) leņķveida uzmava: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

## Apraksts

augsta termiskā izturība  
Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam.  
Stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
CH3-030	30	20	9.3
CH3-032	32	20	10.9
CH3-040	40	25	11.5
CH3-045	45	30	11.5
CH3-050	50	35	11.5
CH3-055	55	40	11.5
CH3-060	60	45	11.5
CH3-063	63	48	13.0
CH3-065	65	50	13.0
CH3-070	70	50	15.2
CH3-080	80	60	15.2
CH3-090	90	70	21.2
CH3-100	100	80	21.2
CH3-110	110	90	21.2
CH3-115	115	95	21.2
CH3-125	125	100	25.8
CH3-140	140	115	25.8
CH3-150	150	120	29.0
CH3-160	160	130	29.0
CH3-180	180	150	31.5
CH3-200	200	170	33.5
CH3-225	225	195	33.5
CH3-250	250	220	33.5
CH3-300	300	270	33.5