



Toleranz / Tolerance			
D	d	d1	L
H9 / e8	h11	0/-0,30	0/+0,30

Modelis
Virzuļa leņķveida uzmava
Ekspluatācijas spiediens
līdz 400 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
uz vairākdaļu virzuļiem
Materiāls
(3) balstgredzens: poliacetāls/PTBR
(1) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts
(2) leņķveida uzmava: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Apraksts

augsta termiskā izturība
Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam.
Stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
CH3-030	30	20	9.3
CH3-032	32	20	10.9
CH3-040	40	25	11.5
CH3-045	45	30	11.5
CH3-050	50	35	11.5
CH3-055	55	40	11.5
CH3-060	60	45	11.5
CH3-063	63	48	13.0
CH3-065	65	50	13.0
CH3-070	70	50	15.2
CH3-080	80	60	15.2
CH3-090	90	70	21.2
CH3-100	100	80	21.2
CH3-110	110	90	21.2
CH3-115	115	95	21.2
CH3-125	125	100	25.8
CH3-140	140	115	25.8
CH3-150	150	120	29.0
CH3-160	160	130	29.0
CH3-180	180	150	31.5
CH3-200	200	170	33.5
CH3-225	225	195	33.5
CH3-250	250	220	33.5
CH3-300	300	270	33.5