



Blīvējuma veids 1  
 Vītnes iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriskā  
 Blīvējuma veids 2  
 60° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas  
 Konstrukcija  
 45° leņķis  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums        | G1           | G2           | SW<br>mm | S1 | OR           |
|-------------------|--------------|--------------|----------|----|--------------|
| W45 HROK 02 HB    | G 1/8" -28   | G 1/8" -28   | 11       | 16 | 7.65 x 1.78  |
| W45 HROK 04 HB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14       | 20 | 10.78 x 2.62 |
| W45 HROK 04 HB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14       | 20 | 10.78 x 2.62 |
| W45 HROK 04 HB 06 | G 1/4" -19   | G 3/8" -19   | 14       | 16 | 10.78 x 2.62 |
| W45 HROK 06 HB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 22       | 24 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HROK 06 HB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 14       | 24 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HROK 06 HB 08 | G 3/8" -19   | G 1/2" -14   | 22       | 24 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HROK 08 HB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22       | 28 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HROK 08 HB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22       | 28 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HROK 08 HB 10 | G 1/2" -14   | G 5/8" -14   | 22       | 28 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HROK 08 HB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 27       | 28 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HROK 12 HB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 27       | 35 | 23.47 x 2.62 |
| W45 HROK 12 HB 06 | G 3/4" -14   | G 3/8" -19   | 27       | 35 | 23.47 x 2.62 |
| W45 HROK 12 HB 16 | G 3/4" -14   | G 1" -11     | 33       | 35 | 23.47 x 2.62 |
| W45 HROK 16 HB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 33       | 43 | 29.74 x 3.53 |
| W45 HROK 16 HB 12 | G 1" -11     | G 3/4" -14   | 33       | 43 | 29.74 x 3.53 |
| W45 HROK 20 HB    | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41       | 52 | 37.69 x 3.53 |
| W45 HROK 20 HB 16 | G 1.1/4" -11 | G 1" -11     | 41       | 52 | 37.69 x 3.53 |
| W45 HROK 24 HB    | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 48       | 58 | 44.04 x 3.53 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums