


Virzuļa blīvju komplekts viengabala virzulis DBM-FPM



Modelis
 Virzuļa blīvju komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 300 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens emulsijas
 Montāža
 uz viengabala vai vairākdaļu virzuļiem
 Materiāls
 (2) vadgredzens: poliacetāls
 (3) balstgredzens: poliesters
 (1) blīvējums: FPM
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

vienkārša montāža

Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D	d	L	G	M	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DBM 157 118 FPM	40	30	16.4	6.35	35.40	38.50
DBM 196 133 FPM	50	34	18.4	6.35	45.41	44.66
DBM 236 173 FPM	60	44	18.4	6.35	55.39	58.65
DBM 248 185 FPM	63	47	18.4	6.35	58.39	61.63
DBM 275 196 FPM	70	50	22.4	6.35	64.18	68.34
DBM 314 236 FPM	80	60	22.4	6.35	74.16	78.34
DBM 393 295 FPM	100	75	22.4	6.35	93.14	98.05