



Modelis  
Virzuļa blīvju komplekts  
Eksploatācijas spiediens  
līdz 300 bar  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
110 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
uz viengabala vai vairākdaļu virzuļiem  
Materiāls  
(2) vadgredzens: poliacetāls  
(3) balstgredzens: poliesters  
(1) blīvējums: FPM  
Izmantošana  
Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

## Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.  
vienkārša montāža  
Vienkāršs risinājums.

## Produkts

Apzīmējums	D	d	L	G	M	P
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
DBM 157 118 FPM	40	30	16.4	6.35	35.40	38.50
DBM 196 133 FPM	50	34	18.4	6.35	45.41	44.66
DBM 236 173 FPM	60	44	18.4	6.35	55.39	58.65
DBM 248 185 FPM	63	47	18.4	6.35	58.39	61.63
DBM 275 196 FPM	70	50	22.4	6.35	64.18	68.34
DBM 314 236 FPM	80	60	22.4	6.35	74.16	78.34
DBM 393 295 FPM	100	75	22.4	6.35	93.14	98.05