



Modelis
 Metriska
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 80 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens un gaiss
 Montāža
 uz viengabala virzuļiem A
 uz vairākdaļu virzuļiem B
 Materiāls
 NBR 75°, Šora cietība A
 Izmantošana
 Hidraulika + pneimatika

| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|------------|
| D | d | L |
| H9 / e8 | h9 | +0,50 0 |

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
 Vienkāršs risinājums.

Produkts

| Apzīmējums | D mm | d nom. mm | L mm | H mm |
|--------------|---------|--------------|---------|---------|
| DDEM 12 06 | 12.0 | 6.00 | 4.5 | 4.00 |
| DDEM 16 10 | 16.0 | 10.00 | 4.5 | 4.00 |
| DDEM 20 12 | 20.0 | 12.00 | 6.0 | 5.50 |
| DDEM 25 17 | 25.0 | 17.00 | 6.0 | 5.50 |
| DDEM 32 24 | 32.0 | 24.00 | 6.0 | 5.50 |
| DDEM 40 30 | 40.0 | 30.00 | 7.5 | 7.00 |
| DDEM 50 40 | 50.0 | 40.00 | 7.5 | 7.00 |
| DDEM 55 45 | 55.0 | 45.00 | 7.5 | 7.00 |
| DDEM 60 50 | 60.0 | 50.00 | 7.5 | 7.00 |
| DDEM 63 53 | 63.0 | 53.00 | 7.5 | 7.00 |
| DDEM 65 55 | 65.0 | 55.00 | 7.5 | 7.00 |
| DDEM 70 58 | 70.0 | 58.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 75 63 | 75.0 | 63.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 80 68 | 80.0 | 68.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 85 73 | 85.0 | 73.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 90 78 | 90.0 | 78.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 100 088 | 100.0 | 88.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 105 093 | 105.0 | 93.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 110 098 | 110.0 | 98.00 | 9.5 | 8.50 |
| DDEM 120 105 | 120.0 | 105.00 | 11.0 | 10.00 |
| DDEM 125 110 | 125.0 | 110.00 | 11.0 | 10.00 |
| DDEM 140 125 | 140.0 | 125.00 | 11.0 | 10.00 |
| DDEM 150 135 | 150.0 | 135.00 | 11.0 | 10.00 |
| DDEM 160 145 | 160.0 | 145.00 | 11.0 | 10.00 |
| DDEM 180 160 | 180.0 | 160.00 | 15.0 | 14.00 |
| DDEM 200 180 | 200.0 | 180.00 | 15.0 | 14.00 |