



Modelis
 Metriska
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 16 bar
 Slīdes ātrums maks.
 1.0 m/s
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Gaiss
 Montāža
 uz viengabala virzuļiem A
 uz vairākdaļu virzuļiem B
 Materiāls
 PUR 90°, Šora cietība A
 Izmantošana
 Hidraulika + pneimatika

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9 / e8	h9	+0,50 0

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
 Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
DDEM 20 14-P	20	14	4.5
DDEM 25 17-P	25	17	5.5
DDEM 32 24-P	32	24	6.0
DDEM 40 30-P	40	30	7.5
DDEM 50 40-P	50	40	7.5
DDEM 55 45-P	55	45	7.5
DDEM 60 50-P	60	50	7.5
DDEM 63 53-P	63	53	7.5
DDEM 65 55-P	65	55	7.5
DDEM 70 58-P	70	58	9.5
DDEM 75 63-P	75	63	9.5
DDEM 80 68-P	80	68	9.5
DDEM 85 73-P	85	73	9.5
DDEM 90 78-P	90	78	9.5
DDEM 000 88-P	100	88	9.5
DDEM 100 95-P	110	95	11.0
DDEM 201 05-P	120	105	11.0
DDEM 25 110-P	125	110	11.0
DDEM 60 145-P	160	145	11.0
DDEM 80 160-P	180	160	15.0
DDEM 00 180-P	200	180	15.0