



Modelis
 Vītņu uznavas gredzena blīvju komplekts
 Eksploatācijas spiediens
 Līdz 700 bāriem
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 110 °C
 Temperatūra min.
 -40 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens emulsijas
 Montāža
 uz vairākdaļu virzuļiem
 Materiāls
 (2) blīvējums: NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
 (3) aizsarggredzens: poliacetāls
 (1) balstgredzens: NBR
 Izmantošana
 Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance			
D	d	M	L
H9 / e8	± 0,06	± 0,10	± 0,12

Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas
 augsta ekstrūzijas pretestība

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
DS 220 157-NEO	56	40	13.5
DS 248 188-NEO	63	48	10.0
DS 255 177-NEO	65	45	13.5
DS 275 196-NEO	70	50	13.5
DS 314 236-NEO	80	60	13.5
DS 334 255-NEO	85	65	13.5
DS 334 275-NEO	85	70	11.6
DS 354 275-NEO	90	70	13.5
DS 374 295-NEO	95	75	13.5
DS 393 3141-NEO	100	80	13.0
DS 393 314-NEO	100	80	13.5
DS 413 334-NEO	105	85	13.5
DS 433 354-NEO	110	90	13.5
DS 452 374-NEO	115	95	13.5
DS 472 393-NEO	120	100	13.5
DS 480 401-NEO	122	102	14.6
DS 492 393-NEO	125	100	16.2
DS 511 413-NEO	130	105	16.2
DS 531 433-NEO	135	110	16.2
DS 551 452-NEO	140	115	16.2
DS 590 472-NEO	150	120	18.8
DS 629 511-NEO	160	130	18.0