



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Spaltmaß / Clearance			
L	e max		
	0-200 bar	200-400 bar	400-700 bar
2,2	0,25	0,15	f7 / H8
3,2 - 4,2	0,30	0,20	f7 / H8
6,3 - 8,1	0,40	0,25	f7 / H8

Ekspluatācijas spiediens  
Līdz 700 bāriem  
Slīdes ātrums maks.  
0.5 m/s  
Temperatūra maks.  
120 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens emulsijas  
Montāža  
uz viengabala vai vairākdaļu virzuļiem  
Materiāls  
(2) Statisks blīvējums: NBR  
Dinamiskais blīvējums: PTFE

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
Laba aizsardzība pret ekstrūziju  
ilgs ekspluatācijas laiks  
zema palaides un kinētiskā berze

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
EGRP 0400 A554470	40	24.5	6.3
EGRP 0500 A554470	50	34.5	6.3
EGRP 0600 A554470	60	44.5	6.3
EGRP 0630 A554470	63	47.5	6.3
EGRP 0650 A554470	65	49.5	6.3
EGRP 0700 A554470	70	54.5	6.3
EGRP 0800 A554470	80	59.0	8.1
EGRP 0900 A554470	90	69.0	8.1
EGRP 1000 A554470	100	79.0	8.1
EGRP 1100 A554470	110	89.0	8.1
EGRP 1200 A554470	120	99.0	8.1
EGRP 1250 A554470	125	104.0	8.1
EGRP 1300 A554470	130	109.0	8.1