

Virzuļa blīvju komplekts viengabala virzulim EUD-P



Modelis

Virzuļa blīvju komplekts

Ekspluatācijas spiediens

līdz 400 bar

Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

80 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

uz viengabala virzuļiem A

uz vairākdaļu virzuļiem B

Materiāls

(1) dinamiskais blīvējums: PUR

(3) vadgredzens: poliacetāls

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

Apraksts

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Nepieciešams ļoti maz vietas

vienkārša montāža

Vienkāršs risinājums.

augsta nodilumizturība

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	G mm	M mm	P mm
EUD 32 24-P	32	24	10.0	4.00	29	31.0
EUD 40 32-P	40	32	10.0	4.00	37	39.0
EUD 50 40-P	50	40	12.5	4.00	47	49.0
EUD 63 53-P	63	53	12.5	4.00	60	62.0
EUD 80 70-P	80	70	12.5	4.00	77	79.0