

Modelis
Virzuļa uznavas gredzens
Eksploatācijas spiediens
līdz 400 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
80 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Montāža
uz viengabala virzuļiem
Materiāls
(1) vadgredzens: poliacetāls
(2) blīvējums: PUR
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma



Toleranz / Tolerance						
D	d	L	G	F	R	Q
H10/e8	+0,1/0	+0,2/0	±0,1	+0,20/+0,10	0/-0,05	±0,10

Apraksts

augsta nodilumizturība
Labs blīvums.
Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm	G mm	R mm
RSE 32 20-W	32	20	9.0	6.35	28.50
RSE 40 25-W	40	25	9.5	6.35	35.40
RSE 45 35-W	45	35	9.5	6.35	40.40
RSE 60 40-W	60	40	14.5	6.35	55.40
RSE 65 50-W	65	50	11.0	6.35	60.40
RSE 70 50-W	70	50	14.5	6.35	64.20
RSE 80 60-W1	80	60	14.5	6.35	74.15
RSE 90 70-W1	90	70	14.5	6.35	84.15
RSE 100 80-W	100	80	14.5	6.35	93.15