


Modelis
Stieņa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens
līdz 250 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
slēgtajās rievās A
atvērtajās rievās B
Materiāls
NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma



Spaltmaš / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	Atbilstoši rievai
B 055 024	14.00	6.00	6.40	-
B 075 047	19.00	12.00	6.40	-
B 075 050	19.05	12.70	5.25	-
B 086 055	22.00	14.00	6.40	ISO 5597
B 087 050	22.22	12.70	7.65	-
B 087 062	22.22	15.87	5.25	-
B 090 059	23.00	15.00	6.40	-
B 093 056	23.81	14.28	7.65	-
B 094 063-1	24.00	16.00	6.40	ISO 5597
B 094 070	24.00	18.00	5.20	-
B 098 070	25.00	18.00	8.00	-
B 100 062	25.40	15.87	7.65	-
B 102 070-1	26.00	18.00	6.40	ISO 5597
B 102 070	26.00	18.00	7.00	-
B 106 078	27.00	20.00	6.40	-
B 110 078-1	28.00	20.00	6.40	ISO 5597
B 110 078	28.00	20.00	7.00	-
B 118 078	30.00	20.00	8.50	-
B 118 086-1	30.00	22.00	6.40	ISO 5597
B 118 086	30.00	22.00	7.00	-
B 118 068	30.16	17.46	10.00	-
B 125 075-1	31.75	19.05	8.50	-
B 129 098-1	33.00	25.00	6.40	ISO 5597
B 134 094	34.00	24.00	6.50	-
B 137 100	34.92	25.40	6.85	-
B 137 086	35.00	22.00	10.00	-
B 137 098	35.00	25.00	9.00	-
B 137 106	35.00	27.00	6.50	-
B 141 110	36.00	28.00	6.40	ISO 5597
B 147 118	37.50	30.00	6.50	-

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	Atbilstoši rievai
B 150 100	38.10	25.40	10.00	-
B 150 125	38.10	31.75	6.75	-
B 157 118	40.00	30.00	7.50	-
B 157 125-1	40.00	32.00	6.40	-
B 157 125	40.00	32.00	9.00	-
B 169 137	43.00	35.00	6.40	-
B 169 141	43.00	36.00	6.50	-
B 173 141	44.00	36.00	6.40	ISO 5597
B 175 112	44.45	28.57	11.60	-
B 175 125	44.45	31.75	9.52	-
B 177 118-1	45.00	30.00	9.00	-
B 177 137-5	45.00	35.00	8.00	-
B 188 157	48.00	40.00	6.50	-
B 196 118	50.00	30.00	14.50	-
B 196 137	50.00	35.00	11.50	-
B 196 149	50.00	38.00	9.50	-
B 196 157-3	50.00	40.00	8.00	ISO 5597
B 196 157	50.00	40.00	11.00	-
B 196 165	50.00	42.00	6.40	-
B 200 137-1	50.80	34.92	10.00	-
B 200 150-1	50.80	38.10	12.40	-
B 208 177	53.00	45.00	6.50	-
B 212 150-1	53.97	38.10	11.50	-
B 212 181	54.00	46.00	8.00	-
B 216 177	55.00	45.00	8.00	ISO 5597
B 225 162	57.15	41.27	11.60	-
B 236 157	60.00	40.00	14.50	-
B 236 196	60.00	50.00	8.00	ISO 5597
B 236 196-1	60.00	50.00	10.00	-
B 243 175	61.91	44.45	11.60	-
B 244 196-1	62.00	50.00	9.50	-
B 250 187	63.50	47.62	11.50	-
B 250 200-1	63.50	50.80	10.00	-
B 255 216-1	65.00	55.00	8.00	-
B 262 200	66.67	50.80	11.50	-
B 262 225	66.67	57.15	4.30	-
B 271 240	69.00	61.00	8.50	-
B 275 225	69.85	57.15	10.00	-
B 275 196	70.00	50.00	14.50	-
B 275 216	70.00	55.00	10.50	-
B 275 236	70.00	60.00	8.00	-
B 287 212	73.02	53.97	14.80	-
B 295 216	75.00	55.00	14.50	-
B 295 248-1	75.00	63.00	9.60	-
B 295 255-1	75.00	65.00	8.50	-
B 300 225-1	76.20	57.15	13.50	-
B 314 236	80.00	60.00	14.50	-
B 314 255	80.00	65.00	11.50	-
B 314 259	80.00	66.00	11.00	-
B 314 275-1	80.00	70.00	8.00	-
B 322 275-1	82.00	70.00	9.60	-
B 330 275	84.00	70.00	12.50	-
B 334 255	85.00	65.00	14.50	-
B 334 275-1	85.00	70.00	12.00	-
B 334 295-1	85.00	75.00	8.00	-
B 350 287	88.90	73.02	12.50	-
B 354 275	90.00	70.00	14.50	-
B 354 314	90.00	80.00	8.00	-

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm	Atbilstoši rievai
B 362 314	92.00	80.00	9.60	-
B 362 300	92.07	76.20	10.00	-
B 374 334	95.00	85.00	8.00	-
B 375 300	95.25	76.20	14.80	-
B 377 314	96.00	80.00	10.50	-
B 393 314	100.00	80.00	14.50	-
B 400 325-1	101.60	82.55	14.80	-
B 401 354	102.00	90.00	9.60	-
B 425 350	107.95	88.90	12.70	-
B 425 377	108.00	96.00	12.50	-
B 452 413	115.00	105.00	11.00	-
B 460 413	117.00	105.00	12.50	-
B 472 413	120.00	105.00	12.00	-
B 492 413	125.00	105.00	12.50	-
B 492 433	125.00	110.00	12.00	-
B 492 452	125.00	115.00	8.00	-
B 531 492	135.00	125.00	8.50	-
B 550 500	139.70	127.00	10.00	-
B 551 472	140.00	120.00	12.50	-
B 551 511	140.00	130.00	8.00	-
B 620 570	157.70	145.00	10.00	-
B 767 708	195.00	180.00	12.50	-