



Modelis
Stieņa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens
līdz 250 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
150 °C
Temperatūra min.
-10 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
slēgtajās vai atvērtajās rievās
Materiāls
FPM-C
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

| Spaltmaš / Clearance | |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Vienkāršs risinājums.

Produkts

| Apzīmējums | D | d | L |
|-------------------|----|----|------|
| | mm | mm | mm |
| B 094 063-1 FPM-C | 24 | 16 | 6.4 |
| B 102 070-1 FPM-C | 26 | 18 | 6.4 |
| B 110 078-1 FPM-C | 28 | 20 | 6.4 |
| B 118 086-1 FPM-C | 30 | 22 | 6.4 |
| B 129 098-1 FPM-C | 33 | 25 | 6.4 |
| B 141 110 FPM-C | 36 | 28 | 6.4 |
| B 149 118 FPM-C | 38 | 30 | 6.4 |
| B 157 118 FPM-C | 40 | 30 | 7.5 |
| B 157 125-1 FPM-C | 40 | 32 | 6.4 |
| B 169 137 FPM-C | 43 | 35 | 6.4 |
| B 173 141 FPM-C | 44 | 36 | 6.4 |
| B 188 157 FPM-C | 48 | 40 | 6.4 |
| B 196 157 FPM-C | 50 | 40 | 11.0 |
| B 216 177 FPM-C | 55 | 45 | 8.0 |
| B 236 196 FPM-C | 60 | 50 | 8.0 |
| B 236 196-1 FPM-C | 60 | 50 | 10.0 |
| B 255 216-1 FPM-C | 65 | 55 | 8.0 |
| B 275 236 FPM-C | 70 | 60 | 8.0 |
| B 283 236 FPM-C | 72 | 60 | 9.6 |
| B 322 275-1 FPM-C | 82 | 70 | 9.6 |
| B 362 314 FPM-C | 92 | 80 | 9.6 |