



Modelis
Stieņa blīvējums
Ekspluatācijas spiediens
līdz 250 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
slēgtajās rievās A
atvērtajās rievās B
Materiāls
NBR (nitrila butadiēnkaučuks), armēts
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

| Spaltmaß / Clearance | |
|---------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.
Vienkāršs risinājums.

Produkts

| Apzīmējums | D mm | d nom. mm | L mm | Atbilstoši rievai |
|---------------|---------|--------------|---------|-------------------|
| B 047 019-M | 12.00 | 5.00 | 6.40 | - |
| B 051 024-M | 13.00 | 6.00 | 6.40 | - |
| B 059 031-M | 15.00 | 8.00 | 6.40 | - |
| B 066 039-M | 17.00 | 10.00 | 6.40 | - |
| B 075 047-M | 19.00 | 12.00 | 6.40 | - |
| B 086 055-M | 22.00 | 14.00 | 6.40 | - |
| B 090 059-M | 23.00 | 15.00 | 6.40 | - |
| B 094 063-1-M | 24.00 | 16.00 | 6.40 | ISO 5597 |
| B 102 070-1-M | 26.00 | 18.00 | 6.40 | ISO 5597 |
| B 110 078-1-M | 28.00 | 20.00 | 6.40 | ISO 5597 |
| B 118 086-1-M | 30.00 | 22.00 | 6.40 | ISO 5597 |
| B 129 098-1-M | 33.00 | 25.00 | 6.40 | ISO 5597 |
| B 141 110-M | 36.00 | 28.00 | 6.40 | - |
| B 149 118-M | 38.00 | 30.00 | 6.40 | - |
| B 157 125-1-M | 40.00 | 32.00 | 6.40 | - |
| B 169 137-M | 43.00 | 35.00 | 6.40 | - |
| B 1731 41-M | 44.00 | 36.00 | 6.40 | - |
| B 188 157-M | 48.00 | 40.00 | 6.40 | - |
| B 196 165-M | 50.00 | 42.00 | 6.40 | - |
| B 216 177-M | 55.00 | 45.00 | 8.00 | - |
| B 236 196-M | 60.00 | 50.00 | 8.00 | ISO 5597 |
| B 255 216-1-M | 65.00 | 55.00 | 8.00 | - |
| B 259 220-M | 66.00 | 56.00 | 8.00 | - |
| B 275 236-M | 70.00 | 60.00 | 8.00 | - |
| B 295 248-1-M | 75.00 | 63.00 | 9.60 | - |
| B 303 255-M | 77.00 | 65.00 | 9.60 | - |
| B 322 275-1-M | 82.00 | 70.00 | 9.60 | - |
| B 342 295-M | 87.00 | 75.00 | 9.60 | - |
| B 362 314-M | 92.00 | 80.00 | 9.60 | - |
| B 381 334-M | 97.00 | 85.00 | 9.60 | - |

| Apzīmējums | D mm | d nom. mm | L mm | Atbilstoši rievai |
|---------------|---------|--------------|---------|-------------------|
| B 401 354-M | 102.00 | 90.00 | 9.60 | - |
| B 452 393-2-M | 115.00 | 100.00 | 12.00 | - |
| B 492 433-M | 125.00 | 110.00 | 12.00 | - |
| B 511 452-M | 130.00 | 115.00 | 12.00 | - |
| B 551 492-M | 140.00 | 125.00 | 12.00 | - |
| B 629 551-2-M | 160.00 | 140.00 | 16.00 | - |
| B 669 590-M | 170.00 | 150.00 | 16.00 | - |
| B 708 629-1-M | 180.00 | 160.00 | 16.00 | - |
| B 787 708-1-M | 200.00 | 180.00 | 16.00 | - |
| B 866 787-1-M | 220.00 | 200.00 | 16.00 | - |