



Modelis

Stieņa leņķveida uzmava

Ekspluatācijas spiediens

līdz 400 bar

Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

110 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Ūdens emulsijas

Montāža

atvērtajās rievās B

Materiāls

Piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts

(2) leņķveida uzmava: 2 x NBR + 3 x NBR, armēts

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / F7	H9	d < 200 : Lj +1,0 / 1,5 d > 200 : Lj +1,5 / 2,0

## Apraksts

augsta termiskā izturība

Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam, stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

## Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm
CH1-008	8.00	18.0	18.5
CH1-010	10.00	20.0	18.5
CH1-012	12.00	22.0	18.5
CH1-014	14.00	24.0	18.5
CH1-015	15.00	25.0	18.5
CH1-016	16.00	26.0	18.5
CH1-018	18.00	28.0	18.5
CH1-020	20.00	30.0	18.5
CH1-022	22.00	32.0	18.5
CH1-025	25.00	37.0	22.5
CH1-028	28.00	40.0	22.5
CH1-030	30.00	42.0	22.5
CH1-032	32.00	44.0	22.5
CH1-035	35.00	47.0	22.5
CH1-036	36.00	48.0	22.5
CH1-040	40.00	52.0	22.5
CH1-042	42.00	54.0	22.5
CH1-045	45.00	60.0	22.5
CH1-048	48.00	63.0	22.5
CH1-050	50.00	65.0	22.5
CH1-055	55.00	70.0	22.5
CH1-056	56.00	71.0	22.5
CH1-060	60.00	75.0	22.5
CH1-063	63.00	78.0	22.5
CH1-065	65.00	80.0	22.5
CH1-070	70.00	85.0	22.5
CH1-075	75.00	90.0	22.5
CH1-080	80.00	95.0	22.5
CH1-085	85.00	100.0	22.5
CH1-090	90.00	105.0	22.5
CH1-100	100.00	115.0	30.0

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm
CH1-110	110.00	125.0	30.0
CH1-115	115.00	130.0	30.0
CH1-125	125.00	140.0	34.0
CH1-140	140.00	155.0	34.0
CH1-150	150.00	170.0	40.0
CH1-160	160.00	180.0	40.0
CH1-180	180.00	200.0	40.0
CH1-200	200.00	220.0	40.0