



Modelis
Stieņa leņķveida uzmava
Ekspluatācijas spiediens
līdz 500 bar
Slīdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / F7	H9	d < 200 : Lj +1,0 / 1,5 d > 200 : Lj +1,5 / 2,0

Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
atvērtajās rievās
Materiāls
(1) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts
(2) leņķveida uzmava: 2 x NBR + 3 x NBR, armēts
(3) balstgredzens: poliacetāls/PTBR
Izmantošana
Hidrauliskā sistēma

Apraksts

augsta termiskā izturība
Smagos darba apstākļos, piemēram, palielinoties spiedienam, stipra vibrācija, nelīdzenas virsmas.

Produkts

Apzīmējums	d nom. mm	D mm	L mm
CH2-020	20.00	32.0	22.5
CH2-022	22.00	34.0	22.5
CH2-025	25.00	40.0	22.5
CH2-028	28.00	43.0	22.5
CH2-030	30.00	45.0	22.5
CH2-032	32.00	47.0	22.5
CH2-035	35.00	50.0	22.5
CH2-036	36.00	51.0	22.5
CH2-040	40.00	55.0	22.5
CH2-042	42.00	57.0	22.5
CH2-045	45.00	65.0	27.5
CH2-050	50.00	70.0	30.0
CH2-055	55.00	75.0	30.0
CH2-056	56.00	76.0	37.0
CH2-060	60.00	80.0	37.0
CH2-063	63.00	83.0	37.0
CH2-065	65.00	85.0	40.0
CH2-070	70.00	90.0	40.0
CH2-075	75.00	95.0	40.0
CH2-080	80.00	100.0	40.0
CH2-090	90.00	110.0	40.0
CH2-100	100.00	120.0	40.0
CH2-110	110.00	130.0	40.0
CH2-120	120.00	145.0	50.0
CH2-125	125.00	150.0	46.0
CH2-140	140.00	165.0	46.0
CH2-160	160.00	190.0	60.0
CH2-180	180.00	210.0	60.0
CH2-200	200.00	230.0	60.0