



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

Modelis
 Collas
 Eksploatācijas spiediens
 līdz 120 bar
 Slīdes ātrums maks.
 0.5 m/s
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Darba vides
 Minerāleļļa
 Ūdens un gaiss
 Montāža
 slēgtajās rievās A
 atvērtajās rievās B
 Materiāls
 NBR 90°, Šora cietība A
 Izmantošana
 Hidraulika + pneimatika

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.
 Vienkāršs risinājums.

Norādot

Dimensions see page Rod seals ...

Produkts

| Apzīmējums | d nom. mm | D mm | L mm | H mm |
|------------|--------------|---------|---------|---------|
| DDI 18 | 4.76 | 11.11 | 5.5 | 3.96 |
| DDI 31 | 7.93 | 14.28 | 5.5 | 3.96 |
| DDI 37 | 9.52 | 16.50 | 5.5 | 3.96 |
| DDI 50 | 12.70 | 21.00 | 7.0 | 5.10 |
| DDI 62 | 15.87 | 22.22 | 6.0 | 4.76 |
| DDI 68 | 17.46 | 23.81 | 6.0 | 4.60 |
| DDI 75 | 19.05 | 25.40 | 6.0 | 4.76 |
| DDI 81 | 20.63 | 28.58 | 6.0 | 4.76 |
| DDI 87 | 22.22 | 31.75 | 6.0 | 4.76 |
| DDI 100 | 25.40 | 38.10 | 8.0 | 6.35 |
| DDI 106 | 26.99 | 36.51 | 8.0 | 6.35 |
| DDI 125 | 31.75 | 44.45 | 8.0 | 6.35 |
| DDI 137 | 34.93 | 50.80 | 9.5 | 7.93 |
| DDI 150 | 38.10 | 50.80 | 11.0 | 9.52 |
| DDI 156 | 39.69 | 55.96 | 11.0 | 9.52 |
| DDI 162 | 41.28 | 50.80 | 7.0 | 5.50 |
| DDI 175 | 44.45 | 57.15 | 9.5 | 7.93 |
| DDI 187 | 47.63 | 63.50 | 11.0 | 9.52 |
| DDI 212 | 53.98 | 69.85 | 11.0 | 9.52 |
| DDI 237 | 60.33 | 76.20 | 9.5 | 7.93 |
| DDI 325 | 82.55 | 95.25 | 9.5 | 7.93 |
| DDI 350 | 88.90 | 101.60 | 11.0 | 9.52 |