



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|----|-----------|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5 0 |

Modelis

Stieņa plātnes blīvējums

Ekspluatācijas spiediens
līdz 16 bar

Slīdes ātrums maks.
1.0 m/s

Temperatūra maks.
80 °C

Temperatūra min.
-30 °C

Darba vides

Gaiss

Montāža

slēgtajās rievās A

atvērtajās rievās B

Materiāls

PUR 90°, Šora cietība A

Izmantošana

Hidraulika + pneimatika

Apraksts

blīvējums ar augstu berzes izturību.

Vienkāršs risinājums.

Produkts

| Apzīmējums | D mm | d mm | L mm | H mm |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| DDIM 05 09-P | 9 | 5 | 3.0 | 2.5 |
| DDIM 06 12-P | 12 | 6 | 4.5 | 4.0 |
| DDIM 08 14-P | 14 | 8 | 4.5 | 4.0 |
| DDIM 10 16-P | 16 | 10 | 5.0 | 4.5 |
| DDIM 30 38-P | 38 | 30 | 6.0 | 5.5 |
| DDIM 50 60-P | 60 | 50 | 7.5 | 7.0 |