



Modelis  
 Stieņa uznavas gredzens  
 Eksploatācijas spiediens  
 līdz 400 bar  
 Slīdes ātrums maks.  
 0.5 m/s  
 Temperatūra maks.  
 80 °C  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Montāža  
 slēgtajās rievās  
 Izmantošana  
 Hidrauliskā sistēma  
 Materiāls  
 Balstgredzens: POM  
 (2) blīvējums: PUR

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,20 0

## Apraksts

Nepieciešams ļoti maz vietas  
 augsta nodilumizturība  
 kā buferblīvējums.

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d mm	L mm
IBF 40	55.5	40	6.3
IBF 50	65.5	50	6.3
IBF 55	70.5	55	6.3
IBF 60	75.5	60	6.3
IBF 65	80.5	65	6.3
IBF 70	85.5	70	6.3
IBF 75	90.5	75	6.3
IBF 80	95.5	80	6.3
IBF 85	100.5	85	6.3
IBF 95	110.5	95	6.3
IBF 100	115.5	100	6.3
IBF 140	155	140	6.3