



Spaltmaš / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

Modelis  
 Stieņa blīvējuma komplekts  
 Eksploatācijas spiediens  
 Līdz 700 bāriem  
 Slīdes ātrums maks.  
 0.5 m/s  
 Temperatūra maks.  
 110 °C  
 Temperatūra min.  
 -30 °C  
 Darba vides  
 Minerāleļļa  
 Ūdens emulsijas  
 Montāža  
 atklātās uzstādīšanas telpās  
 Materiāls  
 (1) piespiedējgredzens: NBR, cieti armēts  
 (2) blīvējums: NBR  
 (3) balstgredzens: poliacetāls/PTBR  
 Izmantošana  
 Hidrauliskā sistēma

## Apraksts

augsta ekstrūzijas pretestība  
 Regulējams rievas augstums nav nepieciešams  
 Vienkāršs risinājums.

## Produkts

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm
SM 169 118-1AX	43.00	30.00	20.00
SM 177 137-1AX	45.00	35.00	25.50
SM 185 137-1AX	47.00	35.00	22.50
SM 196 137-1AX	50.00	35.00	22.50
SM 200 141-1AX	51.00	36.00	22.50
SM 204 157-1AX	52.00	40.00	22.50
SM 216 157-1AX	55.00	40.00	22.62
SM 236 157-1AX	60.00	40.00	30.00
SM 236 177-1AX	60.00	45.00	22.50
SM 248 196-1AX	63.00	50.00	20.00
SM 255 177-1AX	65.00	45.00	28.00
SM 255 196-1CX	65.00	50.00	22.50
SM 255 196-1AX	65.00	50.00	24.50
SM 262 200-1AX	66.67	50.80	24.90
SM 275 196-1BX	70.00	50.00	30.00
SM 275 216-2AX	70.00	55.00	22.50
SM 275 216-1AX	70.00	55.00	25.00
SM 279 220-1AX	71.00	56.00	25.00
SM 295 236-2AX	75.00	60.00	22.50
SM 295 236-1AX	75.00	60.00	25.00
SM 303 236-1AX	77.00	60.00	27.00
SM 314 236-1BX	80.00	60.00	32.00
SM 334 255-1AX	85.00	65.00	29.00
SM 334 275-1AX	85.00	70.00	22.50
SM 334 275-1BX	85.00	70.00	25.00
SM 354 275-1AX	90.00	70.00	30.00
SM 354 275-2AX	90.00	70.00	31.90
SM 374 295-2AX	95.00	75.00	28.00
SM 379 301-1AX	96.50	76.50	32.50

Apzīmējums	D mm	d nom. mm	L mm
SM 393 314-1AX	100.00	80.00	30.00
SM 413 354-1AX	105.00	90.00	25.00
SM 433 354-1AX	110.00	90.00	30.00
SM 472 393-1AX	120.00	100.00	30.00
SM 511 433-1AX	130.00	110.00	32.50
SM 519 433-1AX	132.00	110.00	36.51
SM 570 492-1AX	145.00	125.00	29.62
SM 590 511-1AX	150.00	130.00	28.00
SM 669 590-1AX	170.00	150.00	28.00
SM 127 91181-1AX	325.00	300.00	35.00