



SpaltmaĶ / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7

Modelis
Stieņa blĳvĳuma komplekts
Ekspluatācijas spiediens
līdz 250 bar
Slĳdes ātrums maks.
0.5 m/s
Temperatūra maks.
110 °C
Temperatūra min.
-30 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Ūdens emulsijas
Montāža
atklātās uzstādĳšanas telpās
Materiāls
(3) balstgredzens: poliacetāls/PTBR
(4) blĳvĳums: NBR (nitrila butadiĳnkauĳuks), armĳts
Izmantošana
Hidrauliskā sistĳma

Apraksts

augsta ekstrūzĳijas pretestĳba
Regulĳjams rievas augstums nav nepieciešams
Vienkāršs risinājums.

Produkts

Apzĳmĳjums	D mm	d nom. mm	L mm
SM 255 196-M	65.00	50.00	22.50
SM 295 236-M	75.00	60.00	22.50
SM 334 275-M	85.00	70.00	22.50
SM 374 314-M	95.00	80.00	22.50
SM 413 354-M	105.00	90.00	22.50
SM 452 393-M	115.00	100.00	30.00