



Modelis

Stieņa uznavas gredzens

Ekspluatācijas spiediens

līdz 500 bar

Slīdes ātrums maks.

0.5 m/s

Temperatūra maks.

80 °C

Temperatūra min.

-30 °C

Darba vides

Minerāleļļa

Montāža

slēgtajās rievās A

atvērtajās rievās B

Materiāls

(1) blīvējums: PUR

(2) balstgredzens: poliacetāls/PTBR

Izmantošana

Hidrauliskā sistēma

Spaltmaß / Clearance		e (mm)			
Druck bar	TS-TS...L		TS...AI-TS...-LA		
	d<60mm	d>60mm	d<60mm	d>60mm	
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80	
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80	
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60	
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40	
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30	
500			<0,10	<0,15	

Apraksts

augsta nodilumizturība

Ļoti laba blīvējuma efektivitāte zemā spiedienā.

Straujas slodzes maiņas.

Produkts

Apzīmējums	d	D	L
	mm	mm	mm
TS 25 36-AI	25	36	6.0
TS 70 80-2-AI	70	80	13.0