



Modelis  
Stieņu apvalka blīvējums  
Ekspluatācijas spiediens  
līdz 10 bar  
Slīdes ātrums maks.  
1.0 m/s  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Temperatūra min.  
-30 °C  
Darba vides  
Minerāleļļa  
Ūdens un gaiss  
Montāža  
atvērtajs rievās B  
Materiāls  
Poliuretāns 93°, Šora cietība A  
Izmantošana  
Pneimatika

Toleranz / Tolerance				
d	D	M	A	E
H8 / f8	H10	± 0,10	+0,20 0	+0,25 0

## Apraksts

Low-friction seal.  
Combination element, seal/wiper.

## Produkts

Apzīmējums	d mm	D mm	h mm	H mm	L mm	M mm	E mm	R mm
NPSL-P 12	12	22	7.0	10.4	13	24.20	8.80	1.10
NPSL-P 16	16	26	7.0	10.4	13	28.20	8.80	1.10
NPSL-P 18	18	28	7.0	10.4	13	30.20	8.80	1.10
NPSL-P 20	20	30	7.0	10.4	13	32.20	8.80	1.40
NPSL-P 22	22	32	7.3	10.4	14	34.80	9.40	1.40
NPSL-P 25	25	35	7.3	10.4	14	37.80	9.40	1.40
NPSL-P 30	30	40	7.3	10.4	14	42.80	9.40	1.40
NPSL-P 32	32	42	7.3	10.4	14	44.80	9.40	1.40
NPSL-P 40	40	50	7.3	10.4	14	52.80	9.40	1.40
NPSL-P 45	45	55	7.7	10.4	15	58.60	10.40	1.80