



Modelis
Blīvredzens
Eksploatācijas spiediens
līdz 500 bar
Temperatūras diapazons
PU18: -30 °C bis +100 °C
PU33: -40 °C bis + 120 °C

Apraksts

Blīvredzenu gropēm saskaņā ar ISO standartu var būt dažādi izmēri. Šķērsgriezumam 3,53 gropes dziļums saskaņā ar ISO ir no 2,7–3,1 mm. Šis blīvredzens tika izveidots, lai nodrošinātu vislabāko blīvēšanu visos izmēros, un tas var aizstāt parastos blīvredzenus.

Nomaināms ar blīvredzeniem,
augsta ekstrūzijas pretestība

Nav nepieciešams izspiešanas novēršanas gredzens.

Produkts

Apzīmējums	cross section mm	D (mm)	g (mm)	L (mm)	Materiāls
XS 40 - AK 353	3.53	40 to 41.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 42 - AK 353	3.53	42 to 43.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 44 - AK 353	3.53	44 to 45.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 46 - AK 353	3.53	46 to 47.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 48 - AK 353	3.53	48 to 49.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 50 - AK 353	3.53	50 to 51.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 52 - AK 353	3.53	52 to 53.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 54 - AK 353	3.53	54 to 55.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 56 - AK 353	3.53	56 to 57.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 58 - AK 353	3.53	58 to 59.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 60 - AK 353	3.53	60 to 62.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 63 - AK 353	3.53	63 to 65.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 66 - AK 353	3.53	66 to 69.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 70 - AK 353	3.53	70 to 72.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 73 - AK 353	3.53	73 to 75.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33
XS 76 - AK 353	3.53	76 to 79.9 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU18
XS 80 - AK 353	3.53	80 to 84 mm	2.7 to 3.1 mm	4 bis 4.8	PU33