



Modelis
Blīvredzens
Eksploatācijas spiediens
līdz 500 bar
Temperatūras diapazons
PU18: -30 °C bis +100 °C
PU33: -40 °C bis + 120 °C

Apraksts

Blīvredzenu gropēm saskaņā ar ISO standartu var būt dažādi izmēri. Šķērsgriezumam 3,53 gropes dziļums saskaņā ar ISO ir no 2,7–3,1 mm. Šis blīvredzens tika izveidots, lai nodrošinātu vislabāko blīvēšanu visos izmēros, un tas var aizstāt parastos blīvredzenus.

Nomaināms ar blīvredzeniem,
augsta ekstrūzijas pretestība

Nav nepieciešams izspiešanas novēršanas gredzens.

Produkts

| Apzīmējums | cross section mm | D (mm) | g (mm) | L (mm) | Materiāls |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| XS 40 - AK 353 | 3.53 | 40 to 41.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 42 - AK 353 | 3.53 | 42 to 43.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 44 - AK 353 | 3.53 | 44 to 45.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 46 - AK 353 | 3.53 | 46 to 47.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 48 - AK 353 | 3.53 | 48 to 49.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 50 - AK 353 | 3.53 | 50 to 51.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 52 - AK 353 | 3.53 | 52 to 53.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 54 - AK 353 | 3.53 | 54 to 55.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 56 - AK 353 | 3.53 | 56 to 57.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 58 - AK 353 | 3.53 | 58 to 59.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 60 - AK 353 | 3.53 | 60 to 62.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 63 - AK 353 | 3.53 | 63 to 65.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 66 - AK 353 | 3.53 | 66 to 69.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 70 - AK 353 | 3.53 | 70 to 72.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 73 - AK 353 | 3.53 | 73 to 75.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |
| XS 76 - AK 353 | 3.53 | 76 to 79.9 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU18 |
| XS 80 - AK 353 | 3.53 | 80 to 84 mm | 2.7 to 3.1 mm | 4 bis 4.8 | PU33 |