

O-Ringschnur 75° Shore FPM

Apļa šķērsriezuma gredzenu aukla, 75SH FPM



Modelis
Apļa šķērsriezuma gredzenu aukla
Krāsa
Meln
Temperatūra maks.
200 °C
Temperatūra min.
-15 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Materiāls
FPM, Šora cietība 75

Produkts

| Apzīmējums | Pielaide | S mm |
|---------------|-------------|---------|
| OR 178 FPM 75 | +/- 0,20 mm | 1.78 |
| OR 240 FPM 75 | +/- 0,20 mm | 2.40 |
| OR 250 FPM 75 | +/- 0,20 mm | 2.50 |
| OR 300 FPM 75 | +/- 0,25 mm | 3.00 |
| OR 400 FPM 75 | +/- 0,30 mm | 4.00 |
| OR 450 FPM 75 | +/- 0,30 mm | 4.50 |
| OR 500 FPM 75 | +/- 0,30 mm | 5.00 |
| OR 534 FPM 75 | +/- 0,30 mm | 5.34 |
| OR 570 FPM 75 | +/- 0,30 mm | 5.70 |
| OR 600 FPM 75 | +/- 0,30 mm | 6.00 |
| OR 700 FPM 75 | +/- 0,40 mm | 7.00 |
| OR 800 FPM 75 | +/- 0,40 mm | 8.00 |
| OR 900 FPM 75 | +/- 0,40 mm | 9.00 |