

O-Ringschnur 75° Shore FPM

Apļa šķērsriezuma gredzenu aukla, 75SH FPM



Modelis
Apļa šķērsriezuma gredzenu aukla
Krāsa
Melns
Temperatūra maks.
200 °C
Temperatūra min.
-15 °C
Darba vides
Minerāleļļa
Materiāls
FPM, Šora cietība 75

Produkts

Apzīmējums	Pielaide	S mm
OR 178 FPM 75	+/- 0,20 mm	1.78
OR 240 FPM 75	+/- 0,20 mm	2.40
OR 250 FPM 75	+/- 0,20 mm	2.50
OR 300 FPM 75	+/- 0,25 mm	3.00
OR 400 FPM 75	+/- 0,30 mm	4.00
OR 450 FPM 75	+/- 0,30 mm	4.50
OR 500 FPM 75	+/- 0,30 mm	5.00
OR 534 FPM 75	+/- 0,30 mm	5.34
OR 570 FPM 75	+/- 0,30 mm	5.70
OR 600 FPM 75	+/- 0,30 mm	6.00
OR 700 FPM 75	+/- 0,40 mm	7.00
OR 800 FPM 75	+/- 0,40 mm	8.00
OR 900 FPM 75	+/- 0,40 mm	9.00