



Blīvējuma veids 1  
60° iekšējais konuss  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
vītnes blīvējums  
Savienojums 2  
NPT ārējās vītnes  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm
W90 HB 02 HN	G 1/8" -28	1/8" -27 NPT	11
W90 HB 04 HN 02	G 1/4" -19	1/8" -27 NPT	14
W90 HB 04 HN	G 1/4" -19	1/4" -18 NPT	14
W90 HB 06 HN 04	G 3/8" -19	1/4" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN	G 3/8" -19	3/8" -18 NPT	19
W90 HB 06 HN 08	G 3/8" -19	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 08 HN 06	G 1/2" -14	3/8" -18 NPT	22
W90 HB 08 HN	G 1/2" -14	1/2" -14 NPT	22
W90 HB 12 HN 08	G 3/4" -14	1/2" -14 NPT	27
W90 HB 12 HN	G 3/4" -14	3/4" -14 NPT	27
W90 HB 16 HN	G 1" -11	1" -11.5 NPT	33
W90 HB 20 HN	G 1.1/4" -11	1.1/4" -11.5 NPT	41
W90 HB 24 HN	G 1.1/2" -11	1.1/2" -11.5 NPT	50
W90 HB 32 HN	G 2" -11	2" -11.5 NPT	55

SW = uzgriežņu atslēgas platums