



Ekspluatācijas spiediens
maks. 350 bar
Modelis
Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
Temperatūras diapazons
Standarta modelis no -15 °C līdz +80 °C
Materiāls
Burbuļi: NBR standarta modelis

Norādot

Gāzes uzpildes spiediens p0 – no 0,9 p1 līdz 0,25 p2 (p1 = min. sistēmas spiediens, p2 = maks. sistēmas spiediens)
CE marķējums uz visiem pneimohidroakumulatoriem
Remonta komplektus skatiet HK BLAK REPKIT

Produkts

Apzīmējums	Gāzes tilpums, l l	pmaks. bar	A mm	B mm	C mm	Ø d mm	Ø D mm	E mm	F	Ø G mm	Svars kg
HK BLAK 1.0 350 114	1.0	350	334	216	54	35	114	64	G 1,1/4"	53	7.0
HK BLAK 2.5 350 114	2.5	350	533	415	54	35	114	64	G 1,1/4"	53	10.0
HK BLAK 4.0 350 114	4.0	350	420	302	54	35	168	64	G 1,1/4"	53	16.5
HK BLAK 5.0 350 114	5.0	350	882	764	54	35	114	64	G 1,1/4"	53	17.0
HK BLAK 6.0 350 114	6.0	350	546	428	54	35	168	64	G 1,1/4"	53	20.0
HK BLAK 10.0 350 2	10.0	350	811	693	54	35	168	64	G 1,1/4"	53	28.0
HK BLAK 10.0 330 K2	10.0	330	571	415	54	35	220	102	G 2"	76	32.0
HK BLAK 20.0 330 2	20.0	330	881	725	54	35	220	102	G 2"	76	53.0
HK BLAK 32.0 330 2	32.0	330	1406	1250	54	35	220	102	G 2"	76	85.0
HK BLAK 50.0 330 2	50.0	330	1921	1765	54	35	220	102	G 2"	76	123.0

pmaks. = maks. darba spiediens