



Ekspluatācijas spiediens
maks. 350 bar
Modelis
Vēlams uzstādīt vertikāli, ar gāzes pusi uz augšu
Temperatūras diapazons
Standarta modelis no -15 °C līdz +80 °C
Materiāls
Burbuļi: NBR standarta modelis

Norādot

Remonta komplektu sk. HK IHV...REPKIT

Gāzes uzpildes spiediens p0 – no 0,9 p1 līdz 0,25 p2 (p1 = min. sistēmas spiediens, p2 = maks. sistēmas spiediens)

CE marķējums uz visiem pneimohidroakumulatoriem

Produkts

| Apzīmējums | Gāzes tilpums, l l | pmaks. bar | A mm | B mm | C mm | Ø d mm | Ø D mm | E mm | F | Ø G mm | Svars kg |
|----------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|-------------|
| HK IHV 1.6 350 3/4 | 1.6 | 350 | 395 | 54 | 26 | 16 | 114 | 315 | G 3/4" | 36 | 7 |
| HK IHV 4.0 350 1 1/4 | 3.7 | 350 | 407 | 66 | 57 | 22 | 168 | 284 | G 1,1/4" | 53 | 16 |
| HK IHV 5.0 350 1 1/4 | 5.0 | 350 | 881 | 66 | 57 | 22 | 114 | 758 | G 1,1/4" | 53 | 17 |
| HK IHV 10.0 330 K 2 | 9.2 | 330 | 565 | 101 | 57 | 22 | 221 | 407 | G 2" | 76 | 32 |

pmaks. = maks. darba spiediens