

# K-SCHALLDAE FEDEREINSTELLUNG

Adjustable spring silencers

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 12 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-10 °C to +80 °C

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vītnes | A<br>mm | B maks<br>mm | B min<br>mm | SW    |
|----------------|--------|---------|--------------|-------------|-------|
| K- 07 40 34 64 | G 1/8  | 12.0    | 28.0         | 26.0        | 13 mm |
| K- 07 40 34 65 | G 1/4  | 14.0    | 32.0         | 30.0        | 15 mm |
| K- 07 40 34 66 | G 3/8  | 17.0    | 38.0         | 36.0        | 22 mm |
| K- 07 40 34 67 | G 1/2  | 17.0    | 39.0         | 37.0        | 22 mm |
| K- 07 40 34 68 | G 3/4  | 32.0    | 50.0         | 46.0        | 30 mm |
| K- 07 40 34 69 | G 1    | 32.0    | 50.0         | 47.0        | 36 mm |