



Blīvējuma veids 1
G forma
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 2
BSP uzgriežņa vītne
Modelis
Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
Konstrukcija
Taisna
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	S2	OR1	OR2
W90 HRO 04 AOB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10.77 x 2.62	4.5 x 1.5
W90 HRO 04 AOB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10.77 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HRO 06 AOB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	17	24	13.94 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HRO 06 AOB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13.94 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	22	17.86 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17.86 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	28	32	17.86 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HRO 12 AOB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23.47 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HRO 12 AOB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23.47 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HRO 16 AOB	G 1" -11	G 1" -11	36	43	41	29.75 x 3.53	22.1 x 1.6
W90 HRO 20 AOB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	52	50	37.69 x 3.53	29.1 x 1.6
W90 HRO 24 AOB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	60	44.04 x 3.53	35.1 x 1.6

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums