



Blīvējuma veids 1
 G forma
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 2
 BSP uzgriežņa vītne
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava ar virziena regulēšanu
 Konstrukcija
 Taisna
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	S2	OR1	OR2
W90 HRO 04 AOB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	20	14	10.77 x 2.62	4.5 x 1.5
W90 HRO 04 AOB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	20	17	10.77 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HRO 06 AOB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	17	24	13.94 x 2.62	6.5 x 1.0
W90 HRO 06 AOB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	24	22	13.94 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	22	28	22	17.86 x 2.62	8.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	28	27	17.86 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HRO 08 AOB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	28	32	17.86 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HRO 12 AOB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	35	27	23.47 x 2.62	12.1 x 1.6
W90 HRO 12 AOB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	35	32	23.47 x 2.62	17.1 x 1.6
W90 HRO 16 AOB	G 1" -11	G 1" -11	36	43	41	29.75 x 3.53	22.1 x 1.6
W90 HRO 20 AOB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	50	52	50	37.69 x 3.53	29.1 x 1.6
W90 HRO 24 AOB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	58	60	44.04 x 3.53	35.1 x 1.6

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums