

Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread



Ekspluatācijas spiediens  
0 - 8 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-10 °C to +250 °C  
Skaņas spiediena līmenis 6 bar  
71 ~ 108 dB(A)

## Apraksts

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	A mm	B mm	C mm	Piederumi:
K- 07 40 34 70	M 5	5.0	18.5	4.0	-
K- 07 40 34 71	G 1/8	4.5	21.0	8.5	-
K- 07 40 34 72	G 1/4	6.0	28.0	11.0	K-07251099 K-07251100 K-07251103 - K-07251106 K-07251109 K-07251110 K-07251123 K-07251124 K-07251158 K-07251159 K-07251165 - K-07251168
K- 07 40 34 73	G 3/8	7.0	35.5	14.0	-
K- 07 40 34 74	G 1/2	8.0	41.5	16.0	K-07251125 K-07251126 K-07251129 - K-07251132 K-07251135 K-07251136 K-07251143 K-07251144 K-07251160 K-07251161 K-07251169 - K-07251172
K- 07 40 34 75	G 3/4	9.0	53.0	21.0	K-07251137 K-07251138 K-07251141 K-07251142 K-07251145 - K-07251148 K-07251151 K-07251152
K- 07 40 34 76	G 1	12.0	67.0	27.0	-