

K-SCHALLDAE SINTERBR S

Silencers, sintered bronze, slotted

HANSA FLEX
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
maks. 10 bar
Ekspluatācijas temperatūra
-10 °C to +250 °C
Standarts
G thread acc. to DIN EN ISO 228-1

Apraksts

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vitnes	A mm	B mm	C mm	Piederumi:
K- 07 40 35 03	G 1/8	6.5	12.5	9.5	-
K- 07 40 35 04	G 1/4	6.5	13.5	12.6	K-07251099 K-07251100 K-07251103 - K-07251106 K-07251109 K-07251110 K-07251123 K-07251124
K- 07 40 35 05	G 3/8	7.5	16.0	16.2	-
K- 07 40 35 06	G 1/2	10.0	19.6	20.5	K-07251125 K-07251126 K-07251129 - K-07251132 K-07251135 K-07251136 K-07251143 K-07251144
K- 07 40 46 86	G 3/4	11.0	23.0	26.0	-
K- 07 40 46 87	G 1	13.0	24.0	33.0	-