

K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
min. 2 bar; max. 6 bar
Vides temperatūra
Max. 50 °C
Vielas temperatūra
max. 50 °C
Iebūvēšanas pozīcija caurplūdes virzienā
Oil intake at the lowest point/any
Eļļas tvertne
Polycarbonate
Eļļas veids
CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32

Apraksts

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm³ per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm³ / Nm³ (varies depending on ambient temperature and oil used).

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	A mm	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33.0	60.0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33.0	60.0 mm	8