

K-ABBLV VA 1

Stainless steel blow-off safety valves, G 1/8

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
0.5 - 60 bar
Ekspluatācijas temperatūra
max. 180 °C
Atspere
Stainless steel 1.4310
Korpuss
Stainless steel 1.4305

Apraksts

Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).

Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Vītnes	Sākuma spiediens	Izpūtes jauda l/min	C mm	D mm	do mm	SW mm
K- 07 30 21 75	G 1/8	0.5 - 1.0 bar	50	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 76	G 1/8	1.0 - 4.0 bar	200	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 77	G 1/8	3.0 - 7.0 bar	350	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 78	G 1/8	6.0 - 12.0 bar	650	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 79	G 1/8	10.0 - 18.0 bar	870	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 80	G 1/8	16.0 - 32.0 bar	1600	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 81	G 1/8	30.0 - 60.0 bar	3000	27.0	7.0	3.0	16