

# K-ABBLV VA 1

Stainless steel blow-off safety valves, G 1/8



Ekspluatācijas spiediens  
0.5 - 60 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
max. 180 °C  
Atspere  
Stainless steel 1.4310  
Korpuss  
Stainless steel 1.4305

## Apraksts

Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Vitnes	Sākuma spiediens	Izpūtes jauda l/min	C mm	D mm	do mm	SW mm
K- 07 30 21 75	G 1/8	0.5 - 1.0 bar	50	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 76	G 1/8	1.0 - 4.0 bar	200	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 77	G 1/8	3.0 - 7.0 bar	350	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 78	G 1/8	6.0 - 12.0 bar	650	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 79	G 1/8	10.0 - 18.0 bar	870	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 80	G 1/8	16.0 - 32.0 bar	1600	27.0	7.0	3.0	16
K- 07 30 21 81	G 1/8	30.0 - 60.0 bar	3000	27.0	7.0	3.0	16