



Blīvējuma veids 1
 Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriskā
 Blīvējuma veids 2
 60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 2
 BSP uzgriežņa vītnes
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Konstrukcija
 Taisna
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

| Apzīmējums | G1 | G2 | SW mm | S1 | S2 | OR1 | OR2 |
|--------------------|--------------|--------------|----------|----|----|--------------|------------|
| W90 HROK 04 AOB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10.77 x 2.62 | 4.5 x 1.5 |
| W90 HROK 04 AOB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10.77 x 2.62 | 6.5 x 1.0 |
| W90 HROK 06 AOB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 24 | 17 | 13.94 x 2.62 | 6.5 x 1.0 |
| W90 HROK 06 AOB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13.94 x 2.62 | 8.1 x 1.6 |
| W90 HROK 08 AOB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 27 | 17.86 x 2.62 | 8.1 x 1.6 |
| W90 HROK 08 AOB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
| W90 HROK 08 AOB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 32 | 17.86 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
| W90 HROK 12 AOB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23.47 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
| W90 HROK 12 AOB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23.47 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
| W90 HROK 16 AOB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 32 | 29.75 x 3.53 | 22.1 x 1.6 |
| W90 HROK 20 AOB | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.1 x 1.6 |
| W90 HROK 24 AOB | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44.04 x 3.53 | 35.1 x 1.6 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums