



Blīvējuma veids 1  
Apaļa šķērsriezuma gredzens un atstarpes membrānas gredzens  
Savienojums 1  
BSP ārējā vītne, cilindriskā  
Blīvējuma veids 2  
60° ārējais konuss ar apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Savienojums 2  
BSP uzgriežņa vītne  
Modelis  
Ieskrūvējama iemava  
Konstrukcija  
Taisna  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

| Apzīmējums         | G1           | G2           | SW<br>mm | S1 | S2 | OR1          | OR2        |
|--------------------|--------------|--------------|----------|----|----|--------------|------------|
| W90 HROK 04 AOB 02 | G 1/4" -19   | G 1/8" -28   | 14       | 20 | 14 | 10.77 x 2.62 | 4.5 x 1.5  |
| W90 HROK 04 AOB    | G 1/4" -19   | G 1/4" -19   | 14       | 20 | 17 | 10.77 x 2.62 | 6.5 x 1.0  |
| W90 HROK 06 AOB 04 | G 3/8" -19   | G 1/4" -19   | 19       | 24 | 17 | 13.94 x 2.62 | 6.5 x 1.0  |
| W90 HROK 06 AOB    | G 3/8" -19   | G 3/8" -19   | 19       | 24 | 22 | 13.94 x 2.62 | 8.1 x 1.6  |
| W90 HROK 08 AOB 06 | G 1/2" -14   | G 3/8" -19   | 22       | 28 | 27 | 17.86 x 2.62 | 8.1 x 1.6  |
| W90 HROK 08 AOB    | G 1/2" -14   | G 1/2" -14   | 22       | 28 | 27 | 17.86 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
| W90 HROK 08 AOB 12 | G 1/2" -14   | G 3/4" -14   | 27       | 28 | 32 | 17.86 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
| W90 HROK 12 AOB 08 | G 3/4" -14   | G 1/2" -14   | 30       | 35 | 27 | 23.47 x 2.62 | 12.1 x 1.6 |
| W90 HROK 12 AOB    | G 3/4" -14   | G 3/4" -14   | 30       | 35 | 32 | 23.47 x 2.62 | 17.1 x 1.6 |
| W90 HROK 16 AOB    | G 1" -11     | G 1" -11     | 36       | 43 | 32 | 29.75 x 3.53 | 22.1 x 1.6 |
| W90 HROK 20 AOB    | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50       | 52 | 50 | 37.69 x 3.53 | 29.1 x 1.6 |
| W90 HROK 24 AOB    | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50       | 58 | 60 | 44.04 x 3.53 | 35.1 x 1.6 |

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums