

K-ABBLV 1

Blow-off safety valves G 1/8

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Ekspluatācijas spiediens
0.5 - 60 bar
Ekspluatācijas temperatūra
max. 180 °C
Korpuss
Brass

Apraksts

Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

| Apzīmējums | Vitnes | Sākuma spiediens | Izpūtes jauda l/min | C mm | D mm | do mm | SW mm |
|----------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|
| K- 07 30 29 17 | G 1/8 | 0.5 - 1.0 bar | 50 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 16 |
| K- 07 30 21 89 | G 1/8 | 1.0 - 4.0 bar | 200 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 16 |
| K- 07 30 21 90 | G 1/8 | 3.0 - 7.0 bar | 350 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 16 |
| K- 07 30 21 91 | G 1/8 | 6.0 - 12.0 bar | 650 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 16 |
| K- 07 30 21 92 | G 1/8 | 10.0 - 18.0 bar | 870 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 16 |
| K- 07 30 21 93 | G 1/8 | 16.0 - 32.0 bar | 1600 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 16 |
| K- 07 30 21 94 | G 1/8 | 30.0 - 60.0 bar | 3000 | 27.0 | 7.0 | 3.0 | 16 |