

# K-ABBLV 1

Blow-off safety valves G 1/8



Ekspluatācijas spiediens  
0.5 - 60 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
max. 180 °C  
Korpuss  
Brass

## Apraksts

Manual adjustment of the blow-off pressure (lock nut).

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

| Apzīmējums     | Vitnes | Sākuma spiediens | Izpūtes jauda<br>l/min | C<br>mm | D<br>mm | do<br>mm | SW<br>mm |
|----------------|--------|------------------|------------------------|---------|---------|----------|----------|
| K- 07 30 29 17 | G 1/8  | 0.5 - 1.0 bar    | 50                     | 27.0    | 7.0     | 3.0      | 16       |
| K- 07 30 21 89 | G 1/8  | 1.0 - 4.0 bar    | 200                    | 27.0    | 7.0     | 3.0      | 16       |
| K- 07 30 21 90 | G 1/8  | 3.0 - 7.0 bar    | 350                    | 27.0    | 7.0     | 3.0      | 16       |
| K- 07 30 21 91 | G 1/8  | 6.0 - 12.0 bar   | 650                    | 27.0    | 7.0     | 3.0      | 16       |
| K- 07 30 21 92 | G 1/8  | 10.0 - 18.0 bar  | 870                    | 27.0    | 7.0     | 3.0      | 16       |
| K- 07 30 21 93 | G 1/8  | 16.0 - 32.0 bar  | 1600                   | 27.0    | 7.0     | 3.0      | 16       |
| K- 07 30 21 94 | G 1/8  | 30.0 - 60.0 bar  | 3000                   | 27.0    | 7.0     | 3.0      | 16       |